

Vitex Superbond

Adhézny mostík

- Ideálne na hladké a nesavé povrchy
- Pripravený na použitie

Je základný náter s obsahom kremičitého piesku na báze akrylových živíc rozpustených vo vode. **Nanáša sa predovšetkým na hladké a nesavé povrchy ako je betón, hladké nátery, umakart, obklady a dlažby, kameň, keramika, sadrokartónové a cementové dosky, kov, drevo, drevoštiepkové dosky, vyzreté omietky a pod.** stavebné materiály. Je možné ho použiť aj na savé materiály u ktorých rovnomerne nasmeruje savosť. Vytvára drsný povrch a ideálne adhézne podmienky pre ďalšiu aplikáciu stavebných lepidiel a stierok, náterov a dlažieb v interiéri aj exteriéri.



Odtieň: Svetlo červený

Riedenie: 0-5% vodou

Doba schnutia na dotyk: 6-8 hodiny

Balenie: 750ml, 3l, 10l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 8-12m

Aplikácia: štetec, valček

Povrchová úprava: 1

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,42 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou príľnavosťou. Na vyplnenie dier alebo trhlin použite tmel Acrylic putty, Visto alebo Acrylic light putty. Potom povrch ľahko obrúste a odstráňte prach napr. vlhkou handrou.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Certifikácia:



Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 30 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <29 g/l.