

Vitex Vito Plus

Interiérová farba proti plesniam

- antibakteriálna a umývateľná
- vysoká krycia schopnosť a výdatnosť

Je interiérová protiplesňová farba s iónmi striebra. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu znižuje (o 99,9%) množstvo baktérií na povrchu náteru. Preto je **vhodná na nátery priestor s vysokými nárokmi na hygienickú čistotu ako sú nemocnice, pôrodnice, operačné sály, potravinárske priestory, detské izby, školy, škôlky, telocvične, a samozrejme je vhodná aj do bežných priestorov.** Je plne umývateľná (trieda 2 podľa EN 13300) pri zachovaní priehľadnosti vodných pár z natretých povrchov. Má vynikajúcu kryciu schopnosť, vysokú výdatnosť a výborný rozliv. Je možné ju tónovať v bohatej škále odtieňov.



Odtieň: Biela + je možné tónovať podľa RAL, NCS, Pantone

Informácie k aplikácií

Pred použitím farbu nariedte do 10% vodou podľa spôsobu aplikácie. Dobre premiešajte a občas opakujte aj počas náteru. Naneste jednu vrstvu štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou farba zasychá na dotyk po 30-60min./23°C po dokonalom preschnutí minimálne 3-4hod/23°C je možné aplikovať ďalšiu vrstvu náteru. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: do 10% vodou, podľa spôsobu aplikácie

Doba schnutia na dotyk: 30-60 minút

Doba na druhý náter: 3-4 hodiny

Balenie: 750ml, 1l, 3l, 9l, 15l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 13-16 m²/l

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: 1

Je možné tónovať v systéme Colorfull: áno

Merná hmotnosť: 1,54 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálov so zlou prínavosťou. Otvory alebo trhliny vyplňte akrylovým tmelom Acrylic putty, Visto alebo Acrylic light putty a prebrúste. Nové alebo porézne povrchy natreté menej kvalitnými farbami vždy penetrujte. Odporúčané penetračné nátery Acrylan Unco, Gypsum board alebo Vitex Primer 100% a na škrvny použite Blanco eco riediteľné vodou.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Certifikácia:



Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 30 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <10 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

