

Vitex Vito Eco

Interiérová farba

- Jednoduchá aplikácia
- Veľká výdatnosť
- Trieda oteru za mokra: 3

Špičková interiérová farba, ktorá spĺňa podmienky EÚ na udelenie označenia ekologicky šetrného výrobku. **Má veľmi dobré krycie schopnosti, vysokú výdatnosť a vynikajúcu belosť.** Je umývateľná so zachovaním priedušnosti vodných pár z natretých povrchov. Je určená predovšetkým na nátery detských a obývacích izieb, jedální, kancelárskych a predajných priestorov ale aj skladov a pod. Možno ju tónovať v bohatej škále odtieňov.



Odtieň: Biela + je možné tónovať podľa RAL, NCS, Pantone

Riedenie: do 10% vodou, podľa spôsobu aplikácie

Doba schnutia na dotyk: 30-60 minút

Doba na druhý náter: 3-4 hodiny

Balenie: 750ml, 1l, 3l, 9l a 15l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 12-14 m²/l

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: 1

Je možné tónovať v systéme Colorfull: áno

Merná hmotnosť: 1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálov so zlou prínavosťou. Otvory alebo trhliny vyplňte akrylovým tmelom Acrylic putty, Visto alebo Acrylic light putty a prebrúste. Nové alebo porézne povrchy natreté menej kvalitnými farbami vždy penetrujte. Odporúčané penetračné nátery Acrylan Unco, Gypsum board alebo Vitex Primer 100% a na škrvy použite Blanco eco riediteľné vodou.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Certifikácia:



Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 30 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <10 g/l.