

Vitex Vista Distemper

interiérová oteruvzdorná farba

- vynikajúca belosť
- vysoká krycia schopnosť

Je oteruvzdorná farba riediteľná vodou pre vnútorné použitie. Má veľmi dobrú **kryciu schopnosť, dobrú výdatnosť a vysokú belosť.** Je určená na nátery detských a obývacích izieb, jedální, kancelárskych a predajných priestorov ale aj skladov a pod. Splňa požiadavky ekonomického riešenia maliarskych prác. Je možné ju tónovať pomocou interiérových tónovacích farieb na dosiahnutie pastelových odtieňov.



Odtieň: Biela

Informácie k aplikácií

Pred použitím farbu nariedte do 10-20% vody podľa spôsobu aplikácie. Dobre premiešajte a občas opakujte aj počas náteru. Na takto pripravený povrch naneste dve vrstvy štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Medzi vrstvami nechajte minimálne rozmedzie 3-4hod./23°C. Farba je oteruvzdorná (trieda oteru za mokra: 5). Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: 10-20% vodou

Doba schnutia na dotyk: 30-60 minút

Doba na druhý náter: 3-4 hodiny

Balenie: 3l, 9l, 15l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 10-12m²

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: 1

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,57 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálov so zlou príľnavosťou. Otvory alebo trhliny vyplňte akrylovým tmelom Acrylic putty, Visto alebo Acrylic light putty a prebrúste. Nové alebo porézne povrchy natreté menej kvalitnými farbami vždy penetrujte. Odporúčané penetračné nátery Acrylan Unco, Gypsum board alebo Vitex Primer 100% a na škrvy použite Blanco eco riediteľné vodou.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 30 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <14 g/l.