

Vitex Floorguard

Na nátery podláh v interiéri aj exteriéri

- polyuretánová farba riediteľná vodou
- odolný proti čistiacim prostriedkom
- pre vonkajšie a vnútorné podlahy so strednou záťažou

Jednozložková akryluretánová polyuretánová podlahová farba riediteľná vodou. Je určená na nátery v interiéri aj exteriéri so stredným zaťažením. Vhodná pre aplikácie na betónové podlahy, vápennocementové omietky, sokle, sklady, garáže, chodníky a pod.. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu má vysokú odolnosť proti oteru, chemikáliám, masťom, saponátom, mimoriadnu odolnosť voči častému umývaniu a nepriaznivým poveternostným podmienkam. Má špičkovú príľnavosť, skvelú kryciu schopnosť a výborné vyrovnávacie vlastnosti zaisťujúce jemný saténový povrch.

Možno ju aplikovať aj na steny ako ozvýšenú ochranu proti oteru (tzv. sokle)

Odtieň: Biela + je možné tónovať podľa RAL, NCS, Pantone

Informácie k aplikácií

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80%. Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: 5-20%

Doba schnutia na dotyk: 30-60 min

Doba na druhý náter: 6-8 h

Balenie: 750ml, 3l, 9l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 12-14 m² /l

Aplikácia: Valček, nástrek, štetec

Lesk: 20-40 units @ 60° (ISO 2813)

Povrchová úprava: satén

Je možné tónovať v systéme Colorfull: áno

Merná hmotnosť: 1,24 ± 0,02 Kg / l (ISO 2811) - biela

Čistenie: Vodou

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 35°C

Certifikácia:



Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 140 g/l. Tento produkt obsahuje maximálne 79 g/l.

