

Vitex HyRoof primer hybrid PU

Hydroizolačná penetrácia

- Penetruje, hydroizoluje a stabilizuje povrchy
- Silná príľnavosť k natieraným povrchom

Penetruje, hydroizoluje a stabilizuje nové alebo staré povrchy aj s existujúcou hydroizoláciou. Vykazuje silnú príľnavosť k betónu, asfaltovým membránam, cementovým obkladom, akrylovým, polyuretánovým farbám a podobne. **Je ľahko sfarbený pre ľahkú detekciu oblasti opatrenej základným náterom.** Je ekologicky a užívateľsky prívetivý vďaka veľmi nízkemu obsahu prchavých organických zlúčenín (VOC).



Odtieň: Transparent naružový

Informácie k aplikácií

Dobre premiešajte a občas opakujte aj počas náteru. Naneste jednu vrstvu štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Penetrácia zasychá na dotyk po 45min./23°C po dokonalom preschnutí minimálne 2-3hod/23°C aplikujte Hyroof hybrid PU. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Riedenie: Neriedi sa

Doba schnutia na dotyk: 45 minút

Doba na druhý náter: 2-3 hodiny

Balenie: 5l, 15l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 10-12 m²/l

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: mat

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou príľnavosťou. Trhliny alebo škáry by mali byť najprv penetrované a potom vyplnené elastomérnym tmelom Elastomeric putty.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 30 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <10 g/l.