

Vitex Acrylic light putty

Odľahčený akrylový tmel

- Pre veľké aj malé praskliny
- Rýchlo schne
- Ľahko sa brúsi

Je biely šľahaný akrylový tmel na vodnej báze na vnútorné použitie. Možno ho aplikovať do nedynamických škár a prasklín aj väčších rozmerov v omietkach, sadrokartóne, betóne, dreve a väčšine stavebných materiálov. Tmel je pripravený na okamžité použitie, rýchlo schne bez prasklín a ľahko sa brúsi. Tixotropný charakter tmelu umožňuje vytvárať opravy štukových ornamentov alebo ostrých hrán rohov.



Odtieň: Biela

Informácie k aplikácii

Tmel je pripravený na aplikáciu. Neriedi sa. Naberte potrebné množstvo tmelu špachtľou a aplikujte do nedynamických škár. Po dokonalom preschnutí cca 2-3 hodiny tmel prebrúste a môžete aplikovať vrchný náter na vodnej alebo riediteľnej báze. Dokonalé preschnutie je závislé od hrúbky vrstvy tmelu s vyššou hrúbkou sa schnutie predlžuje.

Riedenie: Neriedi sa

Doba schnutia na dotyk: 5-15 minút

Doba na druhý náter: 2-3 hodiny

Balenie: 750ml

Aplikácia: špachtľou

Povrchová úprava: mat

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 0,60 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou príľnavosťou.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 30 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <10 g/l.