

Vitex Elastomeric putty

Pružný tmel

- Takmer sa nezmršťuje a nepraská
- Pre exteriér aj interié

Elastomérný akrylový tmel na vodnej báze, ktorý je možné použiť na opravy a hydroizoláciu vnútorných a vonkajších povrchov. Obsahuje mikroguličky, ktoré zabraňujú praskaniu a zosychaniu, preto je ideálny na opravy trhlín a škár vystaveným nepriaznivým poveternostným vplyvom. Má vysokú odolnosť proti vlhkosti, zmenám teploty, zásaditosti. Používa sa na povrchy ako betón, tehly, sadra, cement, drevo, sadrokartón. Má silnú príľnavosť, jednoduché použitie a ľahké brúsenie.



Odtieň: Šedý

Informácie k aplikácií

Tmel aplikujte pomocou špachtle. Škára do 1cm vyplňte priamo tmelom bez riedenia a pri väčších trhlínach použite výplňové šnúry a potom vyplňte škáru tmelom.

Riedenie: Neriedi sa

Doba schnutia na dotyk: 3-6 hodin

Doba na druhý náter: 1-2 dny

Balenie: 400g, 800g

Výdatnosť na jednu vrstvu: 1,5-2,5 m²/kg

Aplikácia: špachtľou

Povrchová úprava: mat

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,23 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou príľnavosťou.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 30 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <29 g/l.