

## HB Body F215 Fiberlight long

Odľahčený tmel s dlhým skleným vláknom

- Na tmelenie väčších nerovností
- Na prehrdzavené miesta
- Jednoduché brúsenie

Polyesterový, dvojzložkový stierkový tmel s dlhým skleným vláknom. Je určený na podkladové tmelenie viac poškodených napríklad aj prehrdzavených povrchov väčšieho rozsahu. **Tento tmel obsahuje dlhé sklené vlákna za účelom prekrytia väčších dier.** Vďaka odľahčenej forme sa vyznačuje ľahkým brúsením. Možno ho použiť na štandardné povrchy ako je železo, skorodované aj prehrdzavené, drevo, polyesterové povrchy, betón a pod. Rýchlo schne a je ľahko brúsiteľný za sucha.



**Odtieň:** Transparentný

### Informácie k aplikácií

Tmel vždy dobre zmiešajte s tužidlom. Nikdy neprekročte pomer tuženia, mohlo by to spôsobiť škrvny na finálnom nátere. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C



**Pomer tuženia:** 100:3 (2-3% tužidla)



**Tužidlo:** Body Hardener



**Doba sušenia:** 20-30 min / 23°C



**Doba sušenia IR:** 5-8 min



**Brúsenie za sucha:** P 100 - P 120



**Balenie:** 1l

**Merná hmotnosť:** 1.10g / cm<sup>3</sup>

**Pevný obsah:** 71%

**Čistenie:** Hb Body 767 ECO Nitro Thinner

### Skladovanie

V tienistom mieste pri teplote +5°C - +25°C, 24 mesiacov od dátumu výroby



**Používajte ochranné pracovné pomôcky:** Dýchacích ciest a očí.

### Hodnoty VOC

Maximálny obsah VOC daný smernicou VOC (2004/42/EC) v tejto kategórii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku pripraveného na použitie je 115 g/l.