

HB Body HYD 100

Vodou riediteľná izolačná hmota

- Flexibilná
- Vonkajšie časti karosérie
- Vnútorne časti karosérie

Vodou riediteľná izolačná hmota na báze akrylátových živíc. Má výbornú príľnavosť a flexibilitu. Je vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie. Nanáša sa špeciálnou striekacou pištoľou (HB Body UBS) tlakom 5-6 barov. (Skrátená tryska vytvára jemnú štruktúru, zatiaľ čo dlhšia tryska štruktúru hrubšia.) Po zaschnutí môžeme prelakovať akýmkoľvek lakovacím systémom. Striekacia pištoľ je umývateľná čistou vodou.



Odtieň: Biela, Čierna, Šedá

Informácie k aplikácií

Hrubá štruktúra

Neriedi sa, použite HB Body UBS pištoľ 4mm tlak 5-6 bar

Jemná štruktúra

Nariedte 15-30% čistej vody, použite HVLP pištoľ s tryskou 1,7mm naneste 2 vrstvy, zbrúste P400-P800. Prelakujte 2K, 1K alebo Aqua systémom HB Body.



Tužidlo: Netuží sa



Riedenie: 15-30% vody pre docielenie jemnej štruktúry



Doba sušenia: 24h / 20°C



Doba sušenia IR: 30min / 60°C



Nastavenie striekacej pištole UBS: 4mm 5-6 bar



Nastavenie striekacej pištole HLVP a nástrek: 1.7mm 2 bar 2 vrstvy = 60-100 micron



Balenie: 1l

Teoretická výdatnosť: 2-3 m² / l at 100 micron

Merná hmotnosť: 1.31 g/cm³

Pevný obsah: 45%

Čistenie: čistou vodou



Používajte ochranné pracovné pomôcky: dýchacích ciest a očí