

HB Body U900 Cavity Wax

Vosk do dutín

- Vysoká vzĺínavosť
- Zvukovo izolačné vlastnosti
- Rýchlo schne

Izolačná hmota na báze vosku s vysokou antikoróznou ochranou proti vode a odletujúcim kamienkom. Má aj zvukovo izolačné vlastnosti. Je možné ju aplikovať na spodnej časti karosérie (z kartuše) alebo pomocou hadičky do dutín karosérie. Pre aplikáciu do dutín karosérie je možné použiť aj variant v spreji s dlhou hadičkou.

V kartuši sa aplikuje za pomoci UBS pištole. Má vysokú vzĺínavosť a je odolná voči vysokým teplotám. Používa sa až po nanosení farby. Z kartuše vosk zasychá zo spreja zostáva vláčny (nedoschne).



Odtieň: Transparent (kartuša), hnedý (sprej)

Informácie k aplikácií

Povrchy pred aplikáciou HB Body 900 Cavity Wax musia byť čisté, suché a zbavené prachu. Odmastite s HB Body 770 Antisil Normal



Pomer tuženia: Netuží sa



Riedenie: Neriedi sa



Doba sušenia: 2-6h /23°C



Pretrepanie: 2-3min



Nastavenie striekacej pištole UBS: 5-6 bar (73-87 psi)



Balenie: kartuša 1l, sprej 400ml, plechovka 5l a 20l

Teoretická výdatnosť: 4-5 m²/l at 100micron

Merná hmotnosť: 1.02 g/cm³

Pevný obsah: 56%

Čistenie: 740 ACRYL NORMAL THINNER / 767 ECO THINN NITRO THINNER

Poznámka k produktu

Pred aplikáciou ponechajte produkt aspoň 24hod. pri izbovej teplote.

Skladovanie

V tienistom mieste pri teplote +5 °C - +25 °C.

Obal ekologicky zlikvidujte.



Používajte ochranné pracovné pomôcky: Tvárové ochranné pomôcky

Hodnoty VOC

Maximálny obsah VOC daný smernicou VOC (2004/42/EC) v tejto kategórii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku pripraveného na použitie je 415 g/l.