

## HB Body 930 Underbody

Neprelakovateľná stále pružná izolačná hmota

- Trvalá pružnosť
- Dobrá príľnavosť
- Aplikácia štetkou alebo striekaním

Bitúmenový tixotropný materiál na báze asfaltu a kaučuku s ochranou proti korózii a mechanickému poškodeniu podvozku. Má veľmi dobrú príľnavosť a trvalú pružnosť. Používa sa na spodnej časti karosérie. Môže sa riediť riedidlom BODY 767 ECO THINN v množstve 10-20% na vytvorenie jemnejšej štruktúry. Nanáša sa štetcom alebo špeciálnou striekacou pištoľou (HB Body UBS) tlakom 5-6 barov. **Nedá sa prelakovať.**



**Odtieň:** Čierna

### Informácie k aplikácií

Povrchy pred aplikáciou HB Body 930 musia byť čisté, suché a zbavené prachu. Odmastite s HB Body 770 Antisil Normal. Jemnejšie je možné dosiahnuť pridaním riedidla BODY 767 ECO THINN v množstve 5-10 %).



**Tužidlo:** Netuží sa



**Riedenie:** Len na dosiahnutie jemnejšej štruktúry 5-10% riedidlo Body 767 Eco Thinn



**Balenie:** kartuša 1l, sprej 400ml, plechovka 1kg, 2,5kg, 5kg, 20kg

### Poznámka k produktu

Pred aplikáciou ponechajte produkt aspoň 24hod. pri izbovej teplote.

### Skladovanie

V tienistom mieste pri teplote +5°C - +25°C



**Používajte ochranné pracovné pomôcky:** Masku na ochranu dýchacích ciest, ochranné okuliare, rukavice